

# WOHNUNGSABSCHLUSSTÜREN | MIT EINBRUCHHEMMUNG



## Sichern Sie Ihre Wohnungsabschlusstüren zusätzlich gegen Einbruch

Wohnungsabschlusstüren verbinden und trennen gleichzeitig die eigene Wohnung und den oft allgemein zugänglichen Hausflur. Anforderungen wie Klimastabilität, mechanische Beanspruchung und Schalldämmung werden an sie gestellt. Es gibt für Wohnungsabschlusstüren noch keine Norm, aber einige produktspezifische Anforderungen.

Eine Wohnungsabschlusstür muss dauerhaft Temperaturunterschiede von 20 K (23° C vs. 3° C) und Luftfeuchtigkeitsdifferenzen von 55 % RLF (30 % vs. 85 % RLF) widerstehen. Sie muss mechanisch stark beanspruchbar sein und damit der Beanspruchungsgruppe III/S nach RAL GZ 426 entsprechen.



### Klimaklassen und Beanspruchungsgruppen

Innentüren RAL Gütezeichen	I einfache	II mittlere	III hohe	N normal	M stark	S	E extrem
	Wabe Röhrensp.	Vollspan	Vollspan	Wabe Röhrensp.	Röhrensp. Vollspan	Vollspan	Vollspan
Einsatzort	Klimaklasse Türblatt			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungsinnentüren	■			■			
Wohnungsabschlusstür			■			■	



### Schallschutz

Das Wohnungsabschlusstüren-Programm von Westag & Getalit erfüllt nach DIN 4109 alle Schall- und Sicherheitsanforderungen und sperrt deshalb nicht nur den Lärm aus.

Schallschutzklasse	Prüfwert Labor	Einsatzempfehlung
SK27	32 dB	Wohnungsabschlusstür Standard (Mindestanforderung nach DIN 4109)
SK32	38 dB	Wohnungsabschlusstür mit erhöhtem Komfort
SK37	42 dB	Wohnungsabschlusstür, wenn die Tür direkt in einen Wohnbereich ohne Diele führt (Empfehlung für erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2)

Das Wohnungsabschlusstüren-Programm ist im Schnelllieferprogramm erhältlich.



WESTAG & GETALIT AG · Germany  
Postfach 2629 · 33375 Rheda-Wiedenbrück  
Tel. +49 5242 17-2000  
Fax +49 5242 17-72000  
www.westag-getalit.de  
tz.vertrieb@westag-getalit.de



Dreve Bauelemente  
Bentelerstraße 9 · 33449 Langenberg  
Tel. +49 5248 80090  
Fax +49 5248 80091  
www.dreve-bauelemente.de  
info@drève-bauelemente.de

Unsere Ausstellung ist für Sie  
wie folgt geöffnet:

**Montag - Donnerstag**  
8:00 Uhr - 17:00 Uhr

**Freitag**  
8:00 Uhr - 16:00 Uhr

# TÜREN-EINBRUCHHEMMEND | SCHWERE ZEITEN FÜR EINBRECHER

## Wohnungsabschlusstüren mit Einbruchschutz (optional)

Alle zwei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Viele Einbrecher kommen am Tag, oft durch die Eingangstür. Mit der richtigen Sicherheitstechnik können 40 Prozent der Einbrüche verhindert werden. Türen von Westag & Getalit schützen Sie vor ungebetenen Gästen und machen Ihr Zuhause zu einem sicheren Rückzugsort.

Unsere Türelemente sind nach DIN- und Euro-Norm geprüft - selbstverständlich mit Prüfzeugnis und Kennzeichnung. Je nach Sicherheitsbedürfnis gibt es zusätzliche Ausstattungsoptionen, wie zum Beispiel eine Dreifachverriegelung oder Bandseitensicherung, die das Aushebeln der Tür verhindert. Durch einen Spion sehen Sie Ihre Besucher bereits vor dem Öffnen der Tür.



### Einsatzempfehlungen der Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627-30 und EN 1627-30

Täterbeschreibung	Sicherheitsanforderung	WK <sup>1</sup>	RC <sup>2</sup>
Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	2	2
Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren mit hohem Risiko	3	3

<sup>1</sup>Widerstandsklasse <sup>2</sup> Resistance Class



Das Wohnungsabschlusstüren-Programm von Westag & Getalit ist im Schnelllieferprogramm erhältlich.